

## PIUSI mehāniskie un elektroniskie skaitītāji ar displejiem

<p>D – dīzeļdegviela O – eļļa A – antifrīzs W – logu</p>			
	Modelis	K33	K44
Jauda	20-120 l/min	20-120 l/min	20-120 l/min
Precizitāte	+/-1%	+/-1%	+/-1%
Pievienojums	1"	1"	1"
Max spiediens	10 bar	10 bar	10 bar
Pielietojums	O,D	O,D	O,D
Impulsu skaits uz 1 l	-	-	10
Svars	2 kg	2 kg	2 kg

<p>D – dīzeļdegviela O – eļļa A – antifrīzs W – logu šķidrums</p>			
	Modelis	K200	K400
Jauda	0,1-2,5 l/min	1-30 l/min	1-30 l/min
Precizitāte	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,5%
Pievienojums	1/8"	1/2"	1/2"
Max spiediens	550 bar	70 bar	70 bar
Pielietojums	O,D,A	O,D,A	O,D,A,W
Svars	0,6 kg	0,5 kg	0,5 kg

<p>D – dīzeļdegviela O – eļļa A – antifrīzs W – logu šķidrums</p>			
	Modelis	K500	K600/3 oil
Jauda	1-30 l/min	6-60 l/min	10-100 l/min
Precizitāte	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,5%
Pievienojums	1/2"	3/4"	1"
Max spiediens	70 bar	70 bar	30 bar
Pielietojums	O,D,A	O,A	D,A
Svars	1,8 kg	1,6 kg	1,6 kg

**D** – dīzeļdegviela  
**O** – eļļa  
**A** – antifrīzs  
**W** – logu šķidrums



Modelis	K600/4	K900
Jauda	15-150 l/min	50-500 l/min
Precizitāte	+/-0,5%	+/-0,5%
Pievienojums	1 1/2"	3"
Max spiediens	20 bar	20 bar
Pielietojums	<b>D,A</b>	<b>D,A</b>
Svars	3,2 kg	12 kg